

ESD ELEKTRONIKERZANGEN EUROLINE



Die Zangen der EUROline Serie zeichnen sich durch Präzision in der Fertigung aus. Durch viele händisch ausgeführte Arbeitsgänge entstehen filigrane, hochpräzise Zangenköpfe. Diese sind extrem gut geeignet für Arbeiten an kleinsten Bauteilen oder zum Schneiden von feinen, starken Drähten. Die hochglanz-brünierte Oberfläche garantiert Korrosionsbeständigkeit und blendfreies, ermüdungsfreies, Arbeiten unter der Lupe oder dem Mikroskop.

Auf Grund ihrer ergonomisch geformten, ableitfähigen 2-Komponenten Handschutzhülle, mit individuell einstellbarer Doppelblattfeder, liegt die Zange perfekt in der Hand. Das leichtgängige durchgesteckte Gewerbe garantiert bei guter Pflege eine lange Lebensdauer.

Die Zangen sind geprüft nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 und wurden für das Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



► 3-960 E

ESD Zangen Satz EUROline 4-tlg.

320 x 150 x 20 mm

Gewicht: 375 g

Auch als ESD ableitfähige Reißverschlussstasche erhältlich Artl.-Nr. 3-680.

Art.-Nr.	Inhalt
3-960-0	ESD ableitfähige Tasche 4 Leerfächer
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Miniwate 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm



3-960 E

► 3-960 VE

ESD Werkzeugsatz EUROline VARIO 6-tlg.

150 x 190 x 80 mm

Gewicht: 750 g

Art.-Nr.	Inhalt
5-090-0	ESD Werkzeughalter VARIO 8 Langlöcher
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Miniwate 130 mm
3-682-15	ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
5-055-13	ESD SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40° ableitfähig



3-960 VE

► 3-960 ES




NEU

ESD Zangen-Set EUROline 3-tlg.

ohne Behälter, lose verpackt

Gewicht: 200 g

Art.-Nr.	Inhalt
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider EUROline Miniwate 120 mm
3-672-15	ESD Spitzenschneider EUROline Miniwate 130 mm
3-683-15	ESD Spitzzange EUROline glatte Greifflächen 130 mm



3-960 ES



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	○	⊗	●	Ⓟ	Kopf- breite	Schneiden- länge	Gesamt- länge	Gewicht in g
► SCHNEIDENDE ZANGEN											
3-651-15	ESD Mini-Seitenschneider	–	Miniwate	1,5	0,8	–	–	10	9,5	120	65
3-651-15 DR	ESD Mini-Seitenschneider	mit Drathalter	Miniwate	1,5	0,8	–	–	10	9,5	120	65
3-652-15	ESD Mini-Seitenschneider	–	Miniwate	1,5	0,8	–	–	10	10	120	60
3-653-15	ESD Mini-Seitenschneider	–	Miniwate	1,5	0,8	–	–	10	10	120	60
3-654-15	ESD Seitenschneider	–	mit Wate	1,5	1,0	0,4	–	11	13	125	70
3-655-15	ESD Seitenschneider	–	Miniwate	1,5	1,0	–	–	11	13	125	70
3-656-15	ESD Seitenschneider	–	mit Wate	1,5	1,0	0,3	–	11	13	125	70
3-657-15	ESD Seitenschneider	–	Miniwate	1,5	1,0	–	–	11	13	125	70
3-658-15	ESD Seitenschneider	–	völlig ohne Wate	1,5	0,6	–	–	11	13	125	70
3-661-15	ESD Mini-Seitenschneider	mit Hartmetalleinsatz	mit Wate	2,0	1,5	1,0	0,6	11	10	120	70
3-663-15	ESD Mini-Seitenschneider	mit Hartmetalleinsatz	Miniwate	1,8	1,3	0,8	0,4	11	10	120	65
3-665-15	ESD Mini-Seitenschneider	mit Hartmetalleinsatz	Spezialwate	nur für Glasfaser 2,0				11	10	120	65
3-668-15	ESD Seitenschneider	–	mit Wate	2,0	1,5	0,7	–	14	17	135	110
3-669-15	ESD Seitenschneider	–	Miniwate	2,0	1,5	–	–	14	17	135	110
3-672-15	ESD Spitzenschneider	–	Miniwate	0,8	0,6	–	–	10	5	130	70
3-673-15	ESD Vornschneider	–	Miniwate	0,8	0,6	–	–	10	5	130	60
3-674-15	ESD Vornschneider	–	mit Wate	0,8	0,6	–	–	10	5	130	60
3-675-15	ESD Schrägvornschneider	–	Miniwate	1,2	1,0	0,4	–	10	10	115	65
► HALTENDE ZANGEN											
									Backenlänge		
3-681-15	ESD Rundzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	10	20	130	65
3-682-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	10	20	130	70
3-683-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	10	23	130	70
3-685-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	10	32	140	70
3-686-15	ESD Spitzzange	Greifflächen gezahnt	–	–	–	–	–	10	32	140	70
3-687-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	10	19	130	70
3-688-15	ESD Flachzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	8,5	18	130	60
3-689-15	ESD Spitzzange	glatte Greifflächen	–	–	–	–	–	12	39	145	70