

## Produktdatenblatt



- Rework - Löten, Entlöten und Heißluft
- 3-Kanal-Versorgungseinheit mit WXHAP 200 Heißluftkolben, WXDP 120 Entlötkolben und WXP 65 LötKolben

### WXR 3030

Artikel Nr.: T0053501699

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H (mm)              | 273 x 235 x 102                                         |
| Abmessungen L x B x H (Inch)            | 10,75 x 9,25 x 4,02                                     |
| Gewicht (ca) in kg                      | 6.7                                                     |
| Spannung                                | 230 V (50/60 Hz)                                        |
| Leistung                                | 420 W (600 W)                                           |
| Kanäle                                  | 3                                                       |
| Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C | 100 - 450 (550)                                         |
| Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F | 200 - 850 (999)                                         |
| Temperaturgenauigkeit °C                | ±9                                                      |
| Temperaturgenauigkeit °F                | ±17                                                     |
| Temperaturstabilität °C                 | ±2                                                      |
| Temperaturstabilität °F                 | ±4                                                      |
| Potentialausgleichsbuchse               | Über 3, 5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite |
| Display                                 | 240 x 88 dots / Hintergrundbeleuchtung                  |
| Luftverbrauch l/min                     | ---                                                     |
| Betriebsdruck in bar/psi                | ---                                                     |
| Fördermenge l/min                       | 18                                                      |
| Unterdruck                              | ---                                                     |