

WXD 2020

2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)
Artikel Nr.: T0053429399N



Benefits

- › Entlötstation WXD 2, 2 Kanäle mit WXDP 120 EntlötKolben und WXP 120 LötKolben
- › Löt- und Entlötwerkzeuge mit intelligenter WX-Technologie
- › Anschluss an externes Druckluftsystem erforderlich
- › Energiesparmodus: Automatische Abschaltung der Werkzeuge im Ruhezustand
- › Patentierte ESD-sicheres Glasdisplay: Einfaches und schnelles Einstellen der Löt- und Entlötparameter



Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	174 x 154 x 135
Abmessungen L x B x H (Inch)	6, 69 x 5, 94 x 5, 12
Gewicht (ca) in kg	3.8
Spannung	230 V
Leistung	200 W (255 W)
Kanäle	2
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	±9
Temperaturgenauigkeit °F	±17
Temperaturstabilität °C	±2
Temperaturstabilität °F	±4
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite.
Display	255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
Luftverbrauch l/min	35
Betriebsdruck in bar/psi	4,0 - 6,0 / 58 - 87
Fördermenge l/min	---
Unterdruck	max. 55 kPA (8psi)