



- Entlötdüsenzange
- Für DX, XDS und XDSL Saugdüsen.
- Einfaches, sicheres und schnelles Auswechseln der Weller Entlötdüsen.
- Speziell konstruiertes Griffteil zum Wechseln der Düse ohne Gefahr der Beschädigung des Lötwerkzeuges.
- Ergonomisches Design für sichere Handhabung.
- ESD-sicheres Softgrip-Material für die Zangenschenkel. Für alle ESD Arbeitsplätze verwendbar.
- Blattfederunterstützte zwangsgeführte Zangenöffnung für sicheres, einfaches Umschließen und fachgerechten Wechsel der Entlötdüse.
- Höchste Weller Produktionsqualität für eine lange Lebensdauer. Made in Germany.
- Schneller Reinigungsprozess erspart Kosten für Wartung und Pflege

PDN

Artikel Nr.: T0058765801N

Abmessungen L x B x H (mm)	---
Abmessungen L x B x H (Inch)	---
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	---
Leistung	---
Kanäle	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	---
Temperaturgenauigkeit °F	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °C	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °F	---
Temperaturstabilität °C	---
Temperaturstabilität °F	---
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Zusätzliche Vakuumpumpe	---
Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig)	---
Fördermenge l/min	---
Max. Vakuum	---
Schnittstelle	---

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Germany

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0
Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108
Email: info@weller-tools.com
Web: www.weller-tools.com

