

HCT-900 - Heißluftdüsen





Handgeführtes Heißluftsystem

Zum Lieferumfang des HCT-900 gehört standardmäßig die Düse H-D50 (ø 5 mm). Darüber hinaus stehen zwei Rework-Düsensätze für spezifische Anwendungen zur Verfügung.



NZKT-1 Düsensatz für Chip-Widerstände, SOIC- und TSOP-Bauteile.
Enthält je 1 Stück: H-D25 H-SL16 H-SL28 H-SOJ40 H-TS48

NZKT-2 Düsensatz für PLCC-, QFP- und BQFP-Bauteile. Enthält je 1 Stück:
H-P20 H-P44 H-P84 H-Q1420 H-Q2626



Artikel-Nr.	Bauteil-Gehäuse	A mm	B mm
H-P20	PLCC-20	11,9	11,9
H-P28	PLCC-28	14,5	14,5
H-P32	PLCC-32	16,9	14,3
H-P44	PLCC-44	19,5	19,5
H-P52	PLCC-52	21,0	21,0
H-P68	PLCC-68	27,1	27,1
H-P84	PLCC-84	32,4	32,4
H-Q07	QFP-48	8,4	8,4
H-Q10	QFP-44	13,4	13,4
H-Q14	QFP-52,80	17,3	17,3
H-Q1420	QFP-64,80,100	23,4	18,1
H-Q28	QFP-120,128,144,160	31,2	31,2
H-BQ23	BQFP-100	22,4	22,4
H-Q3232	QFP-240	34,5	34,5
H-BQ38	BQFP-196	37,7	37,7
H-Q2626	QFP-208	29,8	29,8
H-S16	SOIC 14,16	6,8	10,2
H-SL16	SOL 14,16	10,6	10,8
H-SL20	SOL 20,20J	10,6	13,3
H-SL24	SOL 24,24J	10,6	15,9
H-SL28	SOL 28	10,6	18,4
H-SL44	SOL 44	16,0	27,9
H-SOJ32	SOJ 32	13,5	20,6
H-SOJ40	SOJ 40	13,5	25,4
H-TS24	TSOP 20-24	17,0	7,1
H-TS32	TSOP 28-32	21,0	9,1
H-TS40	TSOP 40	21,0	10,8
H-TS48	TSOP 48	21,0	13,3
H-TSW24	TSOP 20-24	10,2	18,4
H-TSW44	TSOP 24-28/40-44	12,7	19,8
Artikel-Nr.	ø A		
H-D25	2,5 mm		
H-D50	5,0 mm		
H-D120	12,0 mm		