



KFM LED T105 BI 900 840 5D CLA ESD CH

KFM ESD wurde speziell für die Elektronik-Industrie entworfen, wo die elektrostatischen Entladungen für elektronische Komponenten fatal sein können. Die Leuchte verfügt über zwei halbrunden LED-Modulen. Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung.

Artikel-Nr.	KFL026520
GTIN	7040670265203
Bestandscode	C



Technische Daten

Produktform	Weitere Formen	Spannung (V)	220
Primärlinse	5	Max. Spannung (V)	240
Größe der Primärlinse	127	Min. Frequenz (Hz)	50
Vergrößerung	225	Max. Frequenz (Hz)	60
Brennweite der Vergrößerung	200	Systemleistung (W)	11
Brennweite	200	Artikel ESD	X
Lux bei Brennweite	7000	Fehlerstrom/Ableitstrom (mA)	0.1
Armtechnologie	Paralleler Arm	Farbe des Gehäuses	Schwarz
Max. Umgebungstemperatur (Ta °C)	25	Bezeichnung der Gehäusefarbe	Black
Lumen out (lm)	900	Nettogewicht (kg)	4.2044
Lampenanzahl	1	Steckertyp	CH
Lumen pro Watt (lm/W)	82	Montagezubehör	CLA
Farbtemperatur der Lampe (K)	4000	Montage des Produkts	Tischleuchte
CRI Farbwiedergabeindex	80	Nettogewicht (kg)	4.2044
Energieklasse der Lichtquelle	C		

Technische Zeichnungen

