


# HSK-M-Ex

Artikelnummer 1610161150



## Technische Daten

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material                 | Messing vernickelt                       |
| Klemmeinsatz             | Polyamid V0 nach UL94                    |
| Formdichtung             | NBR                                      |
| Material O-Ring          | NBR                                      |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K             |
| Ex-Schutzstufe           | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Type Rating nach         | 4 , 4X , 6 , UL 50E                      |
| Temperaturbereich        | -20°C bis +95°C                          |
| Variante                 | Metr.                                    |
| Außengewinde (AG)        | M16 x 1,5                                |
| Kabeldurchmesser         | 5 - 10 mm                                |
| Gewindelänge (GL)        | 6 mm                                     |
| Höhe (H)                 | 22 mm                                    |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 20/20 mm                                 |
| Anzugsdrehmoment         | 5 Nm                                     |



# HSK-M-Ex

Artikelnummer 1610161150

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878430484 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02276 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

## Notiz: